



NATURAL



CON GAS



**LIGERAMENTE
CON GAS**



AMBIENTAL

AGUA GREEN A KM 0

✓ INNOVACIÓN

- Los nuevo sistemas de desinfección y la lámpara UVC hacen que el agua de la red sea más agradable.

✓ ECO-SOSTENIBLE

- Agua a Km0 el agua implica: menos contaminación del aire, menos emisiones de CO2 y menos producción de plástico. Iluminación LED.

✓ CALIDAD

- Agua siempre fresca, no permanente por mucho tiempo en plástico, excelente para beber. .

✓ MODELO MASTER/SLAVE

- Distribuidor versión master
- Cableado master slave para el sistema de pago aplicado a otro distribuidor .
- Cableado slave para el sistema de pago aplicado al distribuidor NOVA.

TOUCH

Para la selección de productos

CAJA DESINFECTADA

CADA 20 MINUTOS



SALIDA

Agua
Saneamiento

SISTEMA DE PAGO

Monedas
Cashless
Master/Slave con
cualquier distribuidor

RESTO



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

LEDA es un distribuidor que se conecta fácilmente a la red de agua, es capaz de entregar agua dulce en cualquier momento, reduciendo el desperdicio, promover un comportamiento ECOSOSTENIBLE, reducir los costes de gestión con un impacto medioambiental muy bajo.

- **PRODUCTOS: 5**
- **SELECCIONES 16: vaso 0,20lt, botella de agua 0,50lt, 0,75lt, 1lt**
- **AGUA NATURAL FRÍA**
- **AGUA MINERAL FRÍA**
- **ACQUA LIGERMENTE MINERAL FRÍA**
- **ACQUA NATURAL TEMPERATURA AMBIENTAL**
- **SANEAMIENTO DE CONTENEDORES**
- **Display: pantalla táctil de 8"** que puede proporcionar toda la información sobre el uso del dist
- Si hay una conexión a Internet o se aplica viene applicato un modem, el distribuidor puede ser monitoreado constantemente de forma remota.



GESTIÓN DE MAQUINAS

- Saneamiento a través del OZONO
- Filtro de carbón activado en polvo (PAC) capaz de retener todas las impurezas de hasta 0,5 micras de tamaño eliminando todos los olores y sabores como los de cloro disuelto, fibras de asbesto y algunos microorganismos como el "criptosporidio"
- Esterilización de agua con una lámpara UVC de nueva generación.
- Reductor de carga bacteriana en la boquilla dispensadora de agua.
- Alarmas: inundaciones, nivel de residuos líquidos.
- Programación de litros de filtro de agua. Segnalazione filtro acqua
- Sistema de pago: paralelo 12 o 24 V, serie con protocolo ejecutivo, MDB, master/slave,

DATOS TÉCNICOS

- Altura: 1630 mm
- Ancho: 545 mm
- Profundidad: 630 mm
- Peso: 80 kg
- Alimentación: 230V – 50Hz
- Sistema de frío: Gas ecológico R 134A
- Presión de suministro de agua: entre 2 y 3,5 bar.

ACCESORIOS

- Bombola Co2
- Kit de agua caliente